

FJC-2358H 智能摆闸

富士智能FJC-Z2358H智能摆闸，外观设计简洁、线条简单硬朗，在注重优雅时尚外观体型的同时，设备兼顾稳固、安全、实用、便捷等特性；机芯运行稳定高效，使用寿命长效；机身密布通行检测电眼，安全检测严密；可扩展人脸识别、读卡、二维码等多种认证方式；友好的通行指示与语音声光提醒，赋予其优秀交互感，广泛适用于商业写字楼、政府机构、厂园园区、高端社区等专业通行场景



外观时尚优雅



光电开关检测



直流无刷电机



智能安全防夹



语音声光交互



多样通行鉴权

FJC-Z2358H系列 技术规格

机身材质	304不锈钢
闸板材质	亚克力、钢化玻璃
尺寸(L*W*H)	1500mm*1200mm*998mm
通道宽度	600mm ~ 1200mm (亚克力闸板) 500mm ~ 900mm (钢化玻璃闸板)
电源电压	AC 220V/110V±10%, 50/60HZ
检测方式	光电开关
通讯接口	串口及多路I/O接口
通讯方式	RS485、TCP/IP
噪音	≤65dB
工作温度	-25°C ~ +70°C
工作湿度	≤90%，无凝露
使用环境	室内

免责声明：所有资料经过仔细核对，富士智能保留因改变产品而变更设计的权利，恕不再另行通知，具体产品及业务请咨询销售代表。